7912120X9D13





主要技术额定:

工作电压:24V

工作电压范围:正常工作电压：18-32V

存储温度:-40℃~+85℃工作温度-35℃~+80℃

静态电流:≤3mA

防尘防水等级:IP5K2

主控芯片SOC算力:≥70KD

MIPS视频输出能力:支持4路显示屏，

多屏互动：IVI(1920×1080)、CAR(1920×1080)、IPC(1920×384)、HUD(800×480)视频输入能力3路AVM数字摄像头:1080p302路

CMS五类镜数字摄像头:1920×1080p301路OMS

数字摄像头:1080p301路DMS

数字摄像头:1080p301路倒车AHD摄像头:720p301路

后视数字摄像头::1080p30蓝牙支持蓝牙音乐及蓝牙免提通话WIFI支持WIFI网络连接功能

未注公差按GB/1804-M执行.

系统开发EMC满足 ECE R10法规要求

材料满足禁用物质要求:美国：符合禁用物质《4.0 CFR Part 751/761/763》的规定;

欧洲:ROHS 指令(2011/65/EU及修订指令(EU)2015/863);REACH法规(EC1907/2006)，ELV(2000/53/EC);澳洲:不含石、多氯联苯、三苯基和多苯基;

其他性能要求详见零部件DVP

图中标示“◇”为重要尺寸





1. POWER 52PIN,
型号: TE, 2327446-2



端子: TE, 2327446-2 A面						端子: TE, 2327446-2 B面								
IDX	功能定义	备注	IDX	功能定义	备注	IDX	功能定义	备注	IDX	功能定义	备注	IDX	功能定义	备注
1	FR_SPEAKER+	前左CAN电源，接收电台发送数据	11			1	LIN1	LIN通信	11	Barometer_AGND	气压传感器地	21		
2	FR_SPEAKER-	前左CAN电源，接收电台发送数据	12			2	CAN1_L	CAN-FD	12			22		
3	FL_SPEAKER+	前左CAN电源，接收电台发送数据	13	Bass_AUDIO_OUT	低音信号输出至功放机	3	CAN2_L	CAN-FD	13	Wake_up_IVI	5V高电平信号，12V常电，给电子钥匙发送唤醒	23	Wake_up_IVI	电台发送唤醒输入高电平信号
4	FL_SPEAKER-	前左CAN电源，接收电台发送数据	14	Bass_AUDIO_GND	低音信号输出至功放机地	4	CAN3_L	CAN-FD	14	Wake_up_HUD	hud高电平信号，12V常电，给电子钥匙发送唤醒	24	Wake_up_HUD	电台发送唤醒输入高电平信号
5	RR_SPEAKER+	后左CAN电源，接收中控和上中音	15	Bass_AUDIO_EN	低音信号，12V，电台发送，给功放20V	5			15	MIC2_SGN+	麦克风输入+	25	MIC2_SGN+	电台麦克风语音输入高电平信号
6	RR_SPEAKER-	后左CAN电源，接收中控和上中音	16	12V_OUT	12V电源输出，用功放机	6			16	MIC1_SGN+	麦克风输入+	26	MIC1_SGN+	电台麦克风语音输入高电平
7	RL_SPEAKER+	后左CAN电源，接收中控和上中音	17	IG1+	24V/Input, KL15 电源点火ON	7	5V_OUT_SENSOR	5V电源输出给气压传感器	17	LIN_GND	LIN通信地	27	LIN_GND	
8	RL_SPEAKER-	后左CAN电源，接收中控和上中音	18	DCDR		8	Barometer_AD1	模拟量，0-5V	18	CAN2_H	CAN-FD	28	CAN1_H	
9			19	GND	电源地，15A	9	Barometer_AD2	模拟量，0-5V	19	CAN2_H	CAN-FD	29	CAN2_H	CAR发送唤醒信号，12V常电，给电子钥匙发送唤醒
10			20	BAT+	电源24V常开A/Input	10	Low Air Alarm_DET	气压传感器报警信号，给电子钥匙	20	CAN3_H	CAN-FD	30	CAN3_H	
												31	MIC2_SGN-	麦克风地
												32	MIC1_SGN-	麦克风地

2. RADIO ANT CONNECTOR
FAKRAKTE, CODE E, LEAF-GREEN, 2291392-5)

IDX	功能定义	备注
1	RADIO_ANT	收音信号天线接收无线信号，连接至车载收音机天线，阻抗为50欧姆
2	RADIO_SHIELD	

3. CAR DISPLAY CONNECTOR
E6S20A-40MT5-B, 颜色, Rosenberger

IDX	功能定义	备注
1	LVDS-	双绞线，阻抗匹配100欧姆
2	LVDS+	

4. CAMERA VIDEO CONNECTOR1
CAMERACTE, CODE A, BLACK, 2321775-1)

IDX	功能定义	备注
1	LEFT_V_VIDEO	CMS_LEFT_V_Camera 5V高
2	RIGHT_V_VIDEO	CMS_RIGHT_V_Camera5V高
3	CMS_VIDEO	数据传输方向为发送信号，1080p30
4	1080P_VIDEO	1080P数据输入1080p30

5. CAMERA VIDEO CONNECTOR2
CAMERACTE, CODE D, CLARET-VIOLET, 2321775-4)

IDX	功能定义	备注
1	AVM-FRONT_VIDEO	AVM-FRONT Camera 5V高
2	AVM-LEFT_VIDEO	AVM-LEFT Camera 5V高
3	AVM-RIGHT_VIDEO	AVM-RIGHT Camera 5V高
4	DMS_VIDEO	DMS Camera 1080p30

6. CAR DISPLAY CONNECTOR
E6S20A-40MT5-B, 颜色, Rosenberger

IDX	功能定义	备注
1	LVDS-	双绞线，阻抗匹配100欧姆
2	LVDS+	

7. CAR DISPLAY CONNECTOR
E6S20A-40MT5-B, 颜色, Rosenberger

IDX	功能定义	备注
1	LVDS-	双绞线，阻抗匹配100欧姆
2	LVDS+	

9. IPC DISPLAY CONNECTOR
D4S20G-40DA5-B, 颜色, Rosenberger

IDX	功能定义	备注
1	LVDS-	双绞线，阻抗匹配100欧姆
2	LVDS+	
3	NC	
4	NC	

12. ETHNET1 CONNECTOR (1000BASE)
TE 2304372-1, BLACK

IDX	功能定义	备注
1	ETH-	双绞线，阻抗匹配100欧姆
2	ETH+	

10. USB2.0&AHD Camera CONNECTOR
TE, 2362662-1,CODE A&CODE D, 白色

CODE A		
IDX	功能定义	备注
1	USB2_GND	
2	USB2_VBUS	
3	USB2+	
4	USB2-	
CODE D		
1	REVERSE_GND	
2	REVERSE_PWR	
3	REVERSE_VIDEO	
4	REVERSE_AGND	

11. USB3 CONNECTOR TYPE-C
TE, TYPE-C, CODE A, JET-BLACK, 2398001-1

IDX	功能定义	备注
1	GND	
2	TX1+	
3	TX1-	
4	VBUS	
5	CC1	
6	USB_3+1	
7	USB_3-1	
8	SBU1	
9	VBUS	
10	RX2-	
11	RX2+	
12	GND	
B1-B12	NC	

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
5			1				
4			1				
3		天线盖	1	PC+ABS	件	1	
2		下盖	1	铝 (ADC12)			
1		上盖	1	铝 (ADC12)	件	1	

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期
设计	审核	20250915	工艺	标准	20250915
校对	批准	20250915	审核员	标准	20250915
审核	标准	20250915	批准	标准	20250915

7912120X9D13

CDCU域名称

图样	质量	比例
	X	A0 1:1

材料: 铝ADC12

阶段标记	重量	共 1 张	第 1 张

安徽有线智能有限公司